



SUORITUSTASOILMOITUS

EU-asetuksen nro 305/2011, liitteen III mukaan
Nro 01 0004

Tuotetyyppi
Normaali rappauslaasti GP

Tunnusmerkintä
KEIM Universalputz
Eränumero: Katso tuotepakkaus

Käyttötarkoitus
Rappauslaasti seiniin, kattoihin, pylväisiin ja väliseiniin. Sisä- ja ulkokäyttöön

Valmistaja
Keimfarben GmbH, Keimstraße 16, D-86420 Diedorf

Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmentamisjärjestelmä
Järjestelmä 4

Selvitetty suoritustaso

Olellaiset ominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu tekninen spesifikaatio
Palokäyttäytyminen	A1	EN 998-1:2010
Veden imeytyminen	W2	EN 998-1:2010
Vesihöyryn läpäisevyys	$\mu \leq 10$	EN 998-1:2010
Tartuntavetolujuus	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ murtumiskuviolla A, B tai C	EN 998-1:2010
Lämmönjohtokyky (Taulukkoarvo)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(mK)}$ (P= 50 %) $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(mK)}$ (P= 90 %)	EN 998-1:2010
Kestävyys	NPD	EN 998-1:2010
Vaaralliset aineet	NPD	EN 998-1:2010

Tämän suoritustasoilmoituksen tuote vastaa ilmoitettua suoritustasoa. Tämän suoritustasoilmoituksen vastaava on yksinomaan tässä suoritustasoilmoituksessa mainittu valmistaja.

Valmistajan puolesta ja hänen nimissään allekirjoittanut:

Peter Jaser, Laadunvarmistuksen ja värimetriikan johtaja

Diedorf, 01.07.2013


psta V. Peter Jaser

Liite
Turvatiedote