



SUORITUSTASOILMOITUS

EU-asetuksen nro 305/2011, liitteen III mukaan
Nro 01 0001

Tuotetyyppi
Normaali rappauslaasti GP

Tunnusmerkintä
KEIM Universalputz-fein
Eränumero: Katso tuotepakkaus

Käyttötarkoitus
Rappauslaasti seiniin, kattoihin, pylväisiin ja väliseiniin. Sisä- ja ulkokäyttöön

Valmistaja
Keimfarben GmbH, Keimstraße 16, D-86420 Diedorf

Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmentamisjärjestelmä
Järjestelmä 4

Selvitetty suoritustaso

| Olellaiset ominaisuudet | Suoritustaso | Harmonisoitu tekninen spesifikaatio |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| Palokäyttäytyminen | A1 | EN 998-1:2010 |
| Veden imeytyminen | W2 | EN 998-1:2010 |
| Vesihöyryn läpäisevyys | $\mu \leq 10$ | EN 998-1:2010 |
| Tartuntavetolujuus | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ murtumiskuviolla A, B tai C | EN 998-1:2010 |
| Lämmönjohtokyky (Taulukkoarvo) | $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,82 \text{ W/(mK)}$ (P= 50 %) $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,89 \text{ W/(mK)}$ (P= 90 %) | EN 998-1:2010 |
| Kestävyys | NPD | EN 998-1:2010 |
| Vaaralliset aineet | NPD | EN 998-1:2010 |

Tämän suoritustasoilmoituksen tuote vastaa ilmoitettua suoritustasoa. Tämän suoritustasoilmoituksen vastaava on yksinomaan tässä suoritustasoilmoituksessa mainittu valmistaja.

Valmistajan puolesta ja hänen nimissään allekirjoittanut:

Peter Jaser, Laadunvarmistuksen ja värimetriikan johtaja

Diedorf, 01.07.2013


psta V. Peter Jaser

Liite
Turvatiedote