



KEIM MYCAL-TOP

MAALAAMINEN SISÄPINNOILLA

Käsiteltävä alusta

Käsiteltävän alustan on oltava kiinteä ja puhdas.
Tuote saa tartunnan orgaaniseen sekä epäorgaaniseen pintaan.

Maalausolosuhteet

Maalaamisen ja maalin kuivumisen aikana on käsiteltävän pinnan ja ilman lämpötilan oltava pysyvästi yli +5°C. Maalikerrokset voidaan maalata noin kuuden tunnin välein.

Muiden pintojen suojaaminen

Muut pinnat suojataan maaliroskeilta. Mahdolliset roiskeet poistetaan välittömästi puhtaalla vedellä.

Maalausalueelle asetettavat vaatimukset

Rakenteen ja alustan on oltava kuiva. Alustan on oltava puhdas, kiinteä, pölytön ja viimeistelty.

Esikäsitely huokoisilla pinnoilla

Huokoiset pinnat sekä kalkkimaalatut pinnat esikäsitellään tuotteella Keim Spezial-Fixativ ennen maalaamista. Käsitellyllä pinta valmistellaan hyväksi maalausalueeksi.

Pohjamaalaaminen ja maalin sekoitussuhde

Pohjamaalaaminen tuotteella Keim Mycal-Top
Maalaus voidaan tehdä siveltimellä, telalla tai ruiskumaalaten.
Tarvittaessa pohjamaalia voidaan ohentaa tuotteella Keim Spezial-Fixativ.

Pintamaalaaminen ja maalin sekoitussuhde

Keim Mycal-Top ohentamattomana
Pintamaalaaminen: siveltimellä, telalla tai ruiskumaalaten.

Maalauskerrosten väli on vähintään 6 tuntia.

Työvälineiden puhdistaminen

Heti käytön jälkeen vedellä.

Lisätietoja ja työnopastusta varten pyydämme ottamaan yhteyttä meihin.

Insinööritoimisto Sulin Oy
Ormuspellontie 18, 00700 Helsinki
09– 3505700
www.sulinoy.fi