



## TEKNINEN ESITE

# KEIM DESIGN-FIXATIV

## 1. TUOTEKUVAUS

Keim Design-Fixativ on ohenne ja pohjustusaine Keim Design-Lasur maalille.

## 2. KÄYTTÖKOHEET

Tuotteella ohennetaan Keim Design-Lasur maali haluttuun kuultoasteeseen. Tuotteella voidaan myös tasata erittäin imevien alustojen imukykyä ennen maalaamista.

## 3. TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Suojaa värisävyä
- Ei muodosta kalvoa
- Mineraalinen
- Säänkestävä
- Vesihöyryt läpäisevä

### Materiaaliominaisuudet

- Tiheys 1,0 - 1,1 g/cm<sup>3</sup>
- pH-arvo 11

### Värisävy:

Maitomainen.

## 4. KÄYTTÖOHJEET

Tuotetta käytetään pääasiassa ohentamaan Keim Design-Lasur maalia. Voidaan käyttää myös yhdessä Keim Design-Base tuotteen kanssa.

### Maalaustapa:

Harjaten, telaten tai ruiskuttaen.

### Kuultomaalaus:

Erittäin kuultavissa käsittelyissä tai intensiivisen sävyn käsittelyissä ohennus suositellaan tehtävän Keim Design-Fixativ tuotteella. Keim Design-Fixativilla ohennettaessa värisävyt säilyvät kirkaampina.

### Maalin sekoittaminen:

Ohennettaessa Keim Design-Lasur maalia tulee maaliseoksen sekoittaminen tehdä huolellisesti ennen maalaamista ja maalaamisen aikana.

### Ainekulutus:

Yhden kerran käsittelyssä sileällä alustalla noin 0,05 l / m<sup>2</sup> Keim Design-Fixativ ohennetta. Arvot ovat viitteellisiä.

### Toimituspakkaus:

Pakkauskoko 5 ja 20 litraa.

## 5. TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Heti käytön jälkeen vedellä.

## 6. TUOTTEEN SOVELTUVUUS

Tuotteen soveltuvuus kohteeseen tulee varmistaa kokeilemalla ennen varsinaisen työn aloittamista.

## 7. TYÖSKENTELYOLOSUHTEET

Työskentelyn aikana käsiteltävän pinnan ja ilman lämpötilan on oltava vähintään +5 °C ja korkeintaan +30 °C. Vältettävä suoraa auringonpaistetta ja tuulisia olosuhteita.

## 8. VARASTOINTI JA SÄLYVYYS

Varastoituna avaamattomissa toimituspakkauksissa kuivassa, viileässä, tasalämpöisessä tilassa (suojattuna kosteudelta, sateelta ja pakkaselta) noin 12kk.



## 9. TYÖTURVALLISUUS

Silmät ja iho on suojattava roiskeilta. Tuotteet on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Käyttöturvallisuustiedotteen lähetämme pyynnöstä erikseen.

## 10. HÄVITTÄMINEN

EU jäterekisteri: 060299

## 11. NEUVONTA

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia. Lisätietoja tuotteesta antaa maahantuoja:

Insinööritoimisto Sulin Oy  
Puhelin 09 3505 700  
myyntipalvelut@sulinoy.fi  
www.sulinoy.fi

## 12. Vastuu

Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin vaihtelevat, emmekä voi valvoa esimerkiksi työsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan toimitetun tuotteen laatuun. Maahantuojan vastuu rajoittuu enintään tuotteen ostoarvoon.

