



TEKNINEN ESITE

KEIM KRISTALL-FELSIT

1. TUOTEKUVAUS

Keim Kristall-Felsit on silikaattipohjainen täyteaine Keim Purkristalat maalausohjelman pohja- ja välimaalikerroksiin. Tuote koostuu raekooltaan erikokoisista silikaateista.

2. KÄYTTÖKOHTEET

Keim Kristall-Felsit sekoitetaan Keim Purkristalat pohja- tai välimaalien joukkoon tai käytetään sellaisenaan pienten halkeamien täyttämiseen. Käytettäessä sellaisenaan on käsitelty alue ylimaalattava 30 min kuluessa Kristall-Felsit käsittelystä.

3. TUOTTEEN OMINAISUUDET

Tuote on hienojakoinen täyteaine, joka on kehitetty sekoitettavaksi Keim Purkristalat pohja- ja välimaalisiin. Tuote silottaa alustan hiushalkeamia sekä tasaa alustan struktuuria.

Materiaaliominaisuudet

- tiheys	n. 1,6 – 1,8 g / cm ³
- pH-arvo	n. 11

Värisävyt:

Valkoinen

4. KÄYTTÖOHJEET

Tuotteen annostelu ja käyttö määritellään kohdekohtaisesti. Yleisluontoiset sekoitusohjeet Keim Purkristalat maalausohjelman sekoitusohjenden mukaisesti:

Sileät pinnat:

Kahden kerran käsittely – normaali kulutuksen kesto

Pohjamaalaaminen ja maalin valmistaminen:

30 kg Keim Farbpulver

25 kg Keim Kristall-Felsit

n. 36 l Keim Fixativ

Pintamaalaaminen ja maalin valmistaminen

30 kg Keim Farbpulver

24 l Keim Fixativ

Kolmen kerran käsittely – vaativan kulutuksen kesto

Pohjamaalaaminen ja maalin valmistaminen

30 kg Keim Farbpulver

50 kg Keim Kristall-Felsit

36...42 l Keim Fixativ

Välimaalaminen ja maalin valmistaminen

30 kg Keim Farbpulver

25 kg Keim Kristall-Felsit

n. 36 l Keim Fixativ

Pintamaalaaminen ja maalin valmistaminen

30 kg Keim Farbpulver

24 l Keim Fixativ

Toimituspakkaus:

Pakkauskoko 5 kg ja 25 kg.



5. TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Heti käytön jälkeen vedellä.

6. TUOTTEEN SOVELTUVUUS

Tuotteen soveltuvuus kohteeseen tulee varmistaa kokeilemalla ennen varsinaisen työn aloittamista.

7. VARASTOINTI JA SÄLYVYYS

Varastoituna avaamattomissa toimituspakkauksissa kuivassa, viileässä, tasalämpöisessä tilassa 12 kk.

9. TYÖTURVALLISUUS

Silmät ja iho on suojattava roiskeilta. Tuotteet on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Käyttöturvallisuustiedotteen lähetämme pyynnöstä erikseen.

10. HÄVITTÄMINEN

EU jäterekisteri: 080112

11. NEUVONTA

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia. Lisätietoja tuotteesta antaa maahantuoja:

Insinööritoimisto Sulin Oy
Puhelin 09 3505 700
myyntipalvelut@sulinoy.fi
www.sulinoy.fi

12. Vastuu

Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin vaihtelevat, emmekä voi valvoa esimerkiksi työsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan toimitetun tuotteen laatuun. Maahantuojan vastuu rajoittuu enintään tuotteen ostoarvoon.

