



TEKNINEN ESITE

# STS 7M maalinpoistoaine

## 1. TUOTEKUVAUS

Liuteainepohjainen puhdistusaine poistamaan maalia mineraalisilta pinnoilta kuten rappaus-, betoni- ja tiilipinnoilta. Tuote soveltuu lisäksi puupinnoille sekä sisäpinnoilla käytettäväksi, joilla vedellä pinnan pesu/huuhtelu ei onnistu. Poistaa myös tehokkaasti maalia metallipinnoilta.

## 2. KÄYTTÖKOHEET

Tuote soveltuu käytettäväksi ulko- ja sisäpinnoilla. Maalinpoistoaine soveltuu myös kohteisiin, joissa on normaalia korkeammat ympäristövaatimukset. Tuote soveltuu erityisesti sideaneeltaan orgaanisten maalien poistamiseen kuten akryyli- ja lateksipohjaiset maalit. STS 7M on lähes hajuton.

## 3. TUOTTEEN OMINAISUUDET

Tuote on pastamainen, tiksotrooppinen. Tuote ei vahingoita kasvien, ruohon tai puiden juuristoja. Mikäli STS 7M pinta lämpimän sään tai tuulen johdosta kuivahtaa, tulee kuivuneeseen pintaan sivellä uusi kerros, jonka jälkeen pinta kostutetaan kevyesti vedellä. Tuote pysyy aktiivisena, kun se on kosteana.

## 4. ASENNUSOHJE

Sekoita STS 7M huolellisesti ennen käyttöä. Koesta poistettavaan pintaan aina ennen varsinaista käyttöä. Koestus pitää tehdä kaikille pinnoille (julkisivuille), joista maalia on tarkoitus poistaa. Tuote suositellaan siveltävän leveällä, litteällä luonnonkuituisella siveltimellä. STS 7M saattaa liuottaa keinokuidusta valmistettuja siveltimiä. STS 7M voidaan myös levittää korkeapainemaaliruiskulla. Suutin 021" – 031" ja viuhkan kulma 40–50°.

Asenna STS 7M poistettavaa maalikerrosta huomattavasti paksumpana kerroksena. Mikäli STS 7M kerrospaksuus ei ole riittävä, ovat liian ohuet kerrokset sävyltään vaaleampia, jolloin kerrospaksuutta on lisättävä.

Tuotteeseen ei saa lisätä mitään vierasta kemikaalia tai ainetta.

## 5. TYÖSKENTELYOLOSUHTEET

Työskentelyn aikana on käsiteltävän pinnan ja ilman lämpötilan oltava vähintään +5 °C.

## 6. VAIKUTUSAIKA

Vaikutusaika riippuu mm. poistettavasta maalista ja maalin paksuudesta ollen 30 minuutista 30 tuntiin. STS 7M voidaan asentaa illalla ja annetaan sen vaikuttaa seuraavaan päivään. Tuote ei saa kuivahtaa. Poistettava maali on täysin liuennut, kun sen voi kevyesti poistaa kaapimalla pohjaan saakka.

Maalin poistamista ei pidä aloittaa liian aikaisin. Erittäin paksuja maalikerroksia poistettaessa saatetaan joutua lisäämään maalinpoistoainetta muutaman kerran. Ylin maalikerros saattaa paisua, jolloin maalinpoistoaine ei pääse irtoavan ylimmän pintakerroksen takia vaikuttamaan sen alla oleviin maalikerroksiin. Mikäli näin on, niin voidaan peittää muovikelmulla maalinpoistoaineella käsitelty alue. Tällöin maalin paisuminen vähenee ja maalinpoistoaineen vaikutus tehostuu.

Mikäli maalinpoistokäsittely toistetaan, on pinnan oltava täysin kuiva ennen uuden maalinpoistokerroksen asentamista. Liuennut ja irronnut maali voidaan poistaa lämpimällä vedellä (40°C – 90°C) ja kaapimalla sekä lisäksi juuriharjalla hankaamalla. Poistettaessa maalia pesemällä aloita alhaalta ja työskentele ylöspäin. Puupinnat viimeistellään neutraloimalla esimerkiksi etikkahappoliuoksella.

## 7. KULUTUS

Viitteellinen menekki; 0,3 - 1 l/m<sup>2</sup>

## 8. TYÖTURVALLISUUS

Silmät ja iho on suojattava roiskeilta. Tuotteet on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Käyttöturvallisuustiedotteen lähetämme pyynnöstä erikseen.

## 9. TYÖKALUJEN PUHDISTAINEN

Heti käytön jälkeen lämpimällä vedellä.

## 10. TOIMITUSMUOTO

20 litran astia



## 11. VARASTOINTI JA SÄILYVYYS

Varastoituna avaamattomissa toimituspakkauksissa kuivassa, viileässä, tasalämpöisessä tilassa (suojattuna kosteudelta, sateelta ja pakkaselta) noin 12kk.

## 12. HÄVITTÄMINEN

EU-jätteen käsittely ID numero 08 01 21. Ainoastaan tyhjät, puhdistetut, pakkaukset voidaan kierrättää.

## 13. NEUVONTA

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia. Lisätietoja tuotteesta antaa maahantuoja:

Insinööritoimisto Sulin Oy  
Puhelin 09 3505 700  
myyntipalvelut@sulinoy.fi  
www.sulinoy.fi

## 14. Vastuu

Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin vaihtelevat, emmekä voi valvoa esimerkiksi työsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan toimitetun tuotteen laatuun. Maahantuojan vastuu rajoittuu enintään tuotteen ostoarvoon.

