



## TEKNINEN ESITE

# Pintaliikuntasaumanauha

240mm ja 320mm leveät

## 1. TUOTEKUVAUS

PVC-muovista valmistettu saumanauha. Saatavissa 20mm ja 30mm liikuntasaumaosalla.

## 2. KÄYTTÖKOhteET

- paikallavaletut rakenteet
- laatat
- seinät

## 3. KÄYTTÖOHJEET

Merkitään liikuntasaumakohta selkeästi ja varmistettava ettei tuotteen asentamiselle ole esteitä. Asennuskohta oltava puhdas, tasainen, ilman teräviä kulmia tai raudoitusta

Asentaminen:

- PVC nauha asennetaan tulevaan liikuntasaumakohtaan
- PVC nauha voidaan leikata tarvittaessa
- Liitokset tehdään erillisen teknisen ohjeistuksen mukaisesti
- PVC nauha ankkuroidaan alustaan esim. nauloilla. Naulaaminen tehdään vain nauhan uloimmista kohdista. Nauhan keskiosa tulee olla asennettuna tarkalleen liikuntasauman kohdalle ja on varmistuttava, ettei nauha liiku betonoinnin aikana.

## 4. TEKNISET TIEDOT

Mitat:

leveys 240 ja 320 mm

paksuus 4 mm

liikuntavara 20 ja 30 mm

## 5. TUOTTEEN SOVELTUVUUS

Tuotteen soveltuvuus kohteeseen tulee varmistaa ennen varsinaisen työn aloittamista.

## 6. NEUVONTA

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia. Lisätietoja tuotteesta antaa maahantuojaja:

Insinööritoimisto Sulin Oy

Puhelin 09 3505 700

myyntipalvelut@sulinoy.fi

www.sulinoy.fi

## 7. VASTUU

Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin vaihtelevat, emmekä voi valvoa esimerkiksi työsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan toimitetun tuotteen laatuun. Maahantuojan vastuu rajoittuu enintään tuotteen ostoarvoon.