



TEKNINEN ESITE

Formax 1000 C/B

TYÖSAUMAVERKKOELEMENTTI

1. TUOTEKUVAUS

Formax 1000 C/B on raudoitukseen kiinnitettävä vesitiivis työsaumaverkkoelementti. Elementtejä voidaan käyttää paikallavalettavissa laatta- ja seinärakenteissa. Elementti tulee tukea valamisen ajaksi, kun sen korkeus on 300 mm tai enemmän.

Elementti on saatavilla kahdella erilaisella vesitiiviillä pinnoituksella käsiteltynä:

- Formax 1000 B on pinnoitettu modifioidulla bitumipinnoitteella. Pinnoite on asennettu pellin molemmin puolin. Pinnoite on suojattu suojakalvolla, joka poistetaan ennen betonointia.
- Formax 1000 C on pinnoitettu bentoniitilla (bentoniittipinta tulee asettaa aina veden lähteen puolelle). Bentoniittipinnoite on suojattu kalvolla, joka liukenee alkalisessa ympäristössä betonoinnin jälkeen.

2. KÄYTTÖKOHEET

- maanalaiset rakenteet kuten kellarit, väestönsuojat, autohallit
- hissikuilut
- uima-altaat
- puhdas- ja likavesialtaat

3. KÄYTTÖOHJEET

- Elementti sijoitetaan pohjalaatan alemman ja ylemmän raudoituksen väliin
- Elementti kiinnitetään raudoitukseen sidelangalla jokaiseen pellin kohdalle osuvaan teräkseen
- Elementit limitetään vähintään 50 mm liitoskohdassa. Alle +5 C lämpötilassa bitumitartuntapinta lämmitetään liitettäessä pellit yhteen.
- Liitos varmennetaan liitoskiinnikkeellä kummaltakin puolelta ja/tai jokaisesta ristikulmasta

- Liitoskohdassa olevat elementtien metalliverkot tulee kiinnittää toisiinsa surrilangalla, limitys vähintään 30 mm
- Elementti on itsensä kantava aina 300 mm korkeuteen saakka, jolloin ei tarvitse asentaa erillistä muottitukea elementin kohdalle.
- Elementit jotka ovat yli 300 mm korkeita tulee tukea valutyön ajaksi.

4. TEKNISET TIEDOT

Pellin mitat

leveys 200 mm
paksuus 1,2 mm
pituus 2,0 metriä

5. TUOTTEEN SOVELTUVUUS

Tuotteen soveltuvuus kohteeseen tulee varmistaa ennen varsinaisen työn aloittamista.

6. NEUVONTA

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia. Lisätietoja tuotteesta antaa maahantuojaja:

Insinööritoimisto Sulin Oy
Puhelin 09 3505 700
myyntipalvelut@sulinoy.fi
www.sulinoy.fi

7. VASTUU

Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin vaihtelevat, emmekä voi valvoa esimerkiksi työsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan toimitetun tuotteen laatuun. Maahantuojan vastuu rajoittuu enintään tuotteen ostoarvoon.