



TEKNINEN ESITE

KEIM CONCRETAL-FIXATIV

1. TUOTEKUVAUS

Keim Concretal-Fixativ on ohenne ja pohjustusaine betonipinnoille.

2. KÄYTTÖKOHEET

Tuotetta käytetään ohentamaan seuraavia

Keim Concretal sarjan maaleja:

Keim Concretal-W

Keim Concretal-W-Grob

Keim Concretal-Lasur

Keim Contact-Plus

Voimakkaasti imevät ja huokoiset mineraaliset pinnat voidaan pohjustaa tuotteella Keim Concretal-Fixativ.

3. TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Sitoo ja lujittaa alustan
- Suojaa värisävyä
- Ei muodosta kalvoa
- Mineraalinen
- Palamaton
- Estää levän kasvua
- Säänkestävä
- Vesihöyryt läpäisevä
- Ympäristöystävällinen

Materiaaliominaisuudet

- Tiheys 1,0-1,1 g/cm³
- pH-arvo 11

Värisävy:

Maitomainen.

4. KÄYTTÖOHJEET

Alustan esivalmistelut:

Käsiteltävän alustan on oltava kiinteä, puhdas, imukykyinen ja kuiva (korkeintaan 70 % Tramex tai 17 % Protimeter mittarilla mitattuna).

Alustassa mahdollisesti oleva muottiöljy on poistettava.

Maalaustapa:

Harjaten, telaten tai ruiskuttaen.

Huokoiset ja imevät alustat:

Käytetään sellaisenaan harjaten.

Maalin ohenteena:

Keim Concretal-W / Keim Concretal-W-Grob Ohennus korkeintaan 2,5l per 25kg maaliastiaa kohden. Ohennuksen määrä riippuu alustan imukyvyistä ja karkeudesta riippuen.

Keim Concretal-Lasur

Ohennus halutun kuultoasteen mukaan.

Ainekulutus:

Yhden kerran käsittelyssä sileällä alustalla m² noin 0,1 - 0,2 l Keim Concretal-Fixativ ohennetta
Arvot ovat viitteellisiä.

Toimituspakkaus:

Pakkauskoko 5 ja 20 litraa.

5. TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Heti käytön jälkeen vedellä.

6. TUOTTEEN SOVELTUVUUS

Tuotteen soveltuvuus kohteeseen tulee varmistaa kokeilemalla ennen varsinaisen työn aloittamista.



7. TYÖSKENTELYOLOSUHTEET

Työskentelyn aikana käsiteltävän pinnan ja ilman lämpötilan on oltava vähintään +5 °C. Vältettävä suoraa auringonpaistetta ja tuulisia olosuhteita.

8. VARASTOINTI JA SÄLYVYYS

Varastoituna avaamattomissa toimituspakkauksissa kuivassa, viileässä, tasalämpöisessä tilassa (suojattuna kosteudelta, sateelta ja pakkaselta) noin 12kk.

9. TYÖTURVALLISUUS

Silmät ja iho on suojattava roiskeilta. Tuotteet on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Käyttöturvallisuustiedotteen lähetämme pyynnöstä erikseen.

10. HÄVITTÄMINEN

EU jäterekisteri: 060299

11. NEUVONTA

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia. Lisätietoja tuotteesta antaa maahantuojaja:

Insinööritoimisto Sulin Oy
Puhelin 09 3505 700
myyntipalvelut@sulinoy.fi
www.sulinoy.fi

12. Vastuu

Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin vaihtelevat, emmekä voi valvoa esimerkiksi työsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan toimitetun tuotteen laatuun. Maahantuojan vastuu rajoittuu enintään tuotteen ostoarvoon.

