



TEKNINEN ESITE

KEIM Design Fixativ

1. TUOTEKUVAUS

Keim Design-Fixativ on ohenne ja pohjustusaine Keim Design-Lasur maalille.

2. KÄYTTÖKOHEET

Tuotteella ohennetaan Keim Design-Lasur maali haluttuun kuultoasteeseen. Tuotteella voidaan myös tasata erittäin imevien alustojen imukykyä ennen maalaamista.

3. TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Suojaa värisävyä
- Ei muodosta kalvoa
- Mineraalinen
- Säänkestävä
- Vesihöyryt läpäisevä

Materiaaliominaisuudet

- Tiheys 1,0 - 1,1 g/cm³
- pH-arvo 11

Värisävy:

Maitomainen.

4. KÄYTTÖOHJEET

Tuotetta käytetään pääasiassa ohentamaan Keim Design-Lasur maalia. Voidaan käyttää myös yhdessä Keim Design-Base tuotteen kanssa.

Maalaustapa:

Harjaten, telaten tai ruiskuttaen.

Kuultomaalaus:

Erittäin kuultavissa käsittelyissä tai intensiivisen sävyn käsittelyissä ohennus suositellaan tehtävän Keim Design-Fixativ tuotteella.

Keim Design-Fixativilla ohennettaessa värisävyt säilyvät kirkaampina.

Maalin sekoittaminen:

Ohennettaessa Keim Design-Lasur maalia tulee maaliseoksen sekoittaminen tehdä huolellisesti ennen maalaamista ja maalaamisen aikana.

Ainekulut:

Yhden kerran käsittelyssä sileällä alustalla noin 0,05 l / m² Keim Design-Fixativ ohennetta Arvot ovat viitteellisiä.

Toimituspakkaus:

Pakkauskoko 5 ja 20 litraa.

5. TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Heti käytön jälkeen vedellä.

6. TUOTTEEN SOVELTUVUUS

Tuotteen soveltuvuus kohteeseen tulee varmistaa kokeilemalla ennen varsinaisen työn aloittamista.

7. TYÖSKENTELYOLOSUHTEET

Työskentelyn aikana käsiteltävän pinnan ja ilman lämpötilan on oltava vähintään +5 °C ja korkeintaan +30 °C. Vältettävä suoraa auringonpaistetta ja tuulisia olosuhteita.

8. VARASTOINTI JA SÄILYVYYS

Varastoituna avaamattomissa toimituspakkauksissa kuivassa, viileässä, tasalämpöisessä tilassa (suojattuna kosteudelta, sateelta ja pakkaselta) noin 12kk.



9. TYÖTURVALLISUUS

Silmät ja iho on suojattava roiskeilta. Tuotteet on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Käyttöturvallisuustiedotteen lähetämme pyynnöstä erikseen.

10. HÄVITTÄMINEN

EU jäterekisteri: 060299

11. NEUVONTA

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia. Lisätietoja tuotteesta antaa jakelija suomessa:

Insinööritoimisto Sulin Oy
Puhelin 09 3505 700
myyntipalvelut@sulinoy.fi
www.sulinoy.fi

12. Vastuu

Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin vaihtelevat, emmekä voi valvoa esimerkiksi työsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan toimitetun tuotteen laatuun. Jakelijan vastuu rajoittuu enintään tuotteen ostoarvoon.

