



TEKNINEN ESITE

KEIM GW-Primer

1. TUOTEKUVAUS

Keim GW-Primer on pohjuste Keim sisäsilikaattimaaleille. Tuote on epäorgaaninen ja vesihöyryt läpäisevä.

2. KÄYTTÖKOhteET

Tuote antaa Keim silikaattimaaleille tartunnan vanhaan orgaaniseen maalipintaan sekä tasaa alustan imukykyeroja, antaen yhtenäisen ja tasalaatuisen maalaus-alustan. Tuote ei sovellu puhtaille kipsitasoitepinoille.

3. TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Antaa yhtenäisen maalaus-pinnan
- Tasaa imukykyeroja
- Ympäristöystävällinen

Materiaaliominaisuudet

- Tiheys 1,4 - 1,6 g/cm³
- Vesihöyryn läpäisykyky sd < 0,03 m

Värisävyt:

Valkoinen.

4. KÄYTTÖOHJEET

Alustan esivalmistelut:

Käsiteltävän alustan on oltava kiinteä, puhdas ja kuiva.

Huokoiset ja voimakkaasti imevät pinnat esikäsitellään tuotteella Keim Spezial-Fixativ tai Keim Soliprim ennen maalaamista.

Maalaustapa:

Keim GW-Primer suositellaan maalattavan harjaten tai telaten.

Kuivumisaika:

Noin 6 tuntia maalaus-kertojen välillä (+20°C, Rh alle 60%).

Ainekulutus:

Yhden kerran käsittelyssä sileällä alustalla noin 0,2 l / m² Keim GW-Primer pohjamaalia Arvot ovat viitteellisiä.

Toimituspakkaus:

Pakkaus-koko 5 ja 15 l.

5. TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Heti käytön jälkeen vedellä.

6. TUOTTEEN SOVELTUVUUS

Tuotteen soveltuvuus kohteeseen tulee varmistaa kokeilemalla ennen varsinaisen työn aloittamista.

7. TYÖSKENTELYOLOSUHTEET

Työskentelyn aikana käsiteltävän pinnan ja ilman lämpötilan on oltava vähintään +5 °C.

8. VARASTOINTI JA SÄLYVYYS

Varastoituna avaamattomissa toimituspakkaus-sissa kuivassa, viileässä, tasalämpöisessä tilassa (suojattuna kosteudelta, sateelta ja pakkaselta) noin 12kk.

9. TYÖTURVALLISUUS

Silmät ja iho on suojattava roiskeilta. Tuotteet on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Käyttöturvallisuustiedotteen lähetämme pyynnöstä erikseen.



10. HÄVITTÄMINEN

EU jäterekisteri: 080112

11. NEUVONTA

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia.
Lisätietoja tuotteesta antaa jakelija:

Insinööritoimisto Sulin Oy
Puhelin 09 3505 700
myyntipalvelut@sulinoy.fi
www.sulinoy.fi

12. Vastuu

Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin vaihtelevat, emmekä voi valvoa esimerkiksi työsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan toimitetun tuotteen laatuun. Jakelijan vastuu rajoittuu enintään tuotteen ostoarvoon.

