



TEKNINEN ESITE

KEIM GRANITAL-GROB

1. TUOTEKUVAUS

Keim Granital Grob on täyteaineita sisältävä pohjamaali Keim Granital silikaattimaalille. Tuotteella pystytään tasaamaan alustan epätasaisuuksia sekä täyttämään hiushalkeamia.

2. KÄYTTÖKOHEET

Tuote toimii pohjamaalina sekä tartuntakerroksena Keim Granital pintamaalille.

3. TUOTTEEN OMINAISUUDET

Keim Granital-Grob on käyttövalmis, täyttävä, silikaattipohjainen pohjamaali.

- Ei muodosta kalvoa
- Palamaton
- Säänkestävä
- Vettä hylkivä
- Vesihöyryt läpäisevä
- Halkeamat täyttävä
- Silikaattipohjainen
- Helppo työstää
- Ympäristöystävällinen

Materiaaliominaisuudet

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| - Paloluokka | A2 – s1, d0 |
| - Värisävyn pysyvyys | A1 |
| - Tiheys | 1,5 - 1,7 g/cm ³ |
| - Vesihöyryn läpäisykyky | sd ≤ 0,01 m |

Värisävyt:

Valkoinen, Keim Palette Exclusiv julkisivusävyt sekä NSC kartasta useimmat sävyt. Tuotteen värisävy poikkeaa hieman Keim Granital pintamaalin sävystä johtuen täyteaineista.

4. KÄYTTÖOHJEET

Alustan esivalmistelut:

Käsiteltävän alustan on oltava kiinteä, puhdas, imukykyinen ja kuiva (korkeintaan 70 % Tramex tai 17 % Protimeter mittarilla mitattuna).

Kaikki irtonainen vanha maali on poistettava. Sideaineeltaan orgaaniset maalit on pohjustettava tuotteella Keim Contact-Plus ennen maalaamista. Samoin erittäin epätasaiset, hiushalkeilleet tai paikkakorjatut alustat suositellaan pohjustamaan tuotteella Keim Contact-Plus ennen varsinaista maalaamista.

Huokoiset ja voimakkaasti imevät pinnat esikäsitellään tuotteella Keim Spezial-Fixativ imukyvyn tasaamiseksi.

Alustassa olevat mahdolliset suolamuodostumat ja kiilto poistetaan kuivaharjaten ja tuotteella Keim Ätzflüssigkeit.

Maalaustapa:

Sileät pinnat maalataan harjaten tai telaten. Karkeat pinnat maalataan ruiskuttamalla tai harjaten. Ruiskuttaessa suuttimen koko on 0,99 mm/0.039").

Pohjamaalaus:

Keim Granital Pohjamaali (Grob) ohennetaan koesivelyn perusteella Keim Spezial Fixativilla alustan imukykyä ja karkeudesta riippuen. Pohjamaalaaminen suositellaan tehtäväksi harjaten parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Pintamaalaus:

Noin vuorokauden kuluttua pohjamaalaamisesta ohentamattomalla Keim Granital Pintamaalilla.



Kuivumisaika:

Noin 12 tuntia maalauskerrosten välillä
(+20°C, Rh alle 60%).

Ainekulutus /m²:

Kahden kerran käsittelyssä sileällä alustalla
noin 0,2 kg Keim Granital-Grob pohjamaalia
noin 0,03 l Keim Spezial Fixativ ohennetta
noin 0,2 kg Keim Granital pintamaalia
Arvot ovat viitteellisiä.

Toimituspakkaus:

Pakkauskoko 5 ja 25 kg.

5. TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Heti käytön jälkeen vedellä.

6. TUOTTEEN SOVELTUVUUS

Tuotteen soveltuvuus kohteeseen tulee
varmistaa kokeilemalla ennen varsinaisen työn
aloittamista.

7. TYÖSKENTELYOLOSUHTEET

Työskentelyn aikana käsiteltävän pinnan ja
ilman lämpötilan on oltava vähintään +5 °C.
Vältettävä suoraa auringonpaistetta ja tuulisia
olosuhteita.

8. VARASTOINTI JA SÄILYVYYS

Varastoituna avaamattomissa
toimituspakkauksissa kuivassa, viileässä,
tasalämpöisessä tilassa (suojattuna
kosteuodelta, sateelta ja pakkaselta) noin
12kk.

9. TYÖTURVALLISUUS

Silmät ja iho on suojattava roiskeilta. Tuotteet on
pidettävä poissa lasten ulottuvilta.
Käyttöturvallisuustiedotteen lähetämme
pyynnöstä erikseen.

10. HÄVITTÄMINEN

EU jäterekisteri: 080112

11. NEUVONTA

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia.
Lisätietoja tuotteesta antaa maahantuojaja:

Insinööritoimisto Sulin Oy
Puhelin 09 3505 700
myyntipalvelut@sulinoy.fi
www.sulinoy.fi

12. Vastuu

Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin
vaihtelevat, emmekä voi valvoa esimerkiksi
työsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan
toimitetun tuotteen laatuun. Maahantuojan
vastuu rajoittuu enintään tuotteen ostoarvoon.

