



TEKNINEN ESITE

REDSTOP / REDSTOP PLUS

VESITIIVIIT TYÖSAUMAT, 25 mm x 20 mm

1. TUOTEKUVAUS

Paisuva saumanauha Redstop on bentoniittipohjainen. Redstop PLUS on varustettuna suojakalvolla.

2. KÄYTTÖKOhteET

- maanalaiset rakenteet kuten kellarit, väestönsuojat, autohallit
- hissikuilut
- uima-altaat
- puhdas- ja likavesialtaat

3. KÄYTTÖOHJEET

- Asenna nauha työsaumaan, poista suojapaperi
- Asenna nauhan metalliverkko nauhan pintaan ja kiinnitä nautoilla alustaan. Nauha ankkuroidaan 200 mm välein alustaan nautoilla.
- Mikäli nauhan asennusta tarvitsee korjata ja parannella massalla, niin massa asennetaan sauman alle ja sauma painetaan huolellisesti alustaan.
- Nauhan asennusetäisyys betonirakenteen ulkoreunasta on vähintään 80 mm
- Nauha limitetään vähintään 50 mm liitoskohdassa

4. TEKNISET TIEDOT

Tuote koostuu 75% bentoniittipohjaisesta materiaalista ja 25% kumipohjaisesta materiaalista. Tuotteen paisumiskapasiteetti vesikosketuksen jälkeen on jopa 1500%.

5. TUOTTEEN SOVELTUVUUS

Tuotteen soveltuvuus kohteeseen tulee varmistaa ennen varsinaisen työn aloittamista.

6. NEUVONTA

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia. Lisätietoja tuotteesta antaa maahantuoja:

Insinööritoimisto Sulin Oy
Puhelin 09 3505 700
myyntipalvelut@sulinoy.fi
www.sulinoy.fi

7. VASTUU

Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin vaihtelevat, emmekä voi valvoa esimerkiksi työsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan toimitetun tuotteen laatuun. Maahantuojan vastuu rajoittuu enintään tuotteen ostoarvoon.