



TEKNINEN ESITE

KEIM LIGNOSIL-VERANO

1. TUOTEKUVAUS

Keim Lignosil-Verano on puupintojen kuultomaali. Tuotteella saavutetaan silikaattisia harmaan hohtavia patinoituneita puupintoja. Keim Lignosil-Verano altistuu luonnolliselle kulumalle, tasapainottaen tällä tavoin alta paljastuvan ikääntyvän puupinnan. Tämän ansiosta patinoituminen on hallittua.

Keim Lignosil-Verano ei ole luokiteltu DIN normien 68800 ja EN 927 mukaisesti puunsuoja-aineeksi eikä pinnoitteeksi.

2. KÄYTTÖKOHTEET

Keim Lignosil-Verano on kuultomaali vertikaalisille puupinnoille. Tuote soveltuu erityisesti höyläämättömälle pinnalle ulko- ja sisätiloihin.

3. TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Jäljittelee luonnollista, harmaantuvaa, patinoitunutta puupintaa
- Värisävyn pitävä
- Matta, luonnollinen ulkonäkö
- Hyvä tartunta alustaan
- Ei muodosta kalvoa
- Avoin vesihöyryn kululle
- Helppo työstää ja edullinen ylläpitää
- Nopea kuivumaan

Materiaaliominaisuudet

- Tiheys 1,1 - 1,2 g/cm³
- Vesihöyryn läpäisykyky $sd \leq 0,02m^*$
- Ei säänsuojaus sertifikaattia DIN EN 927-2

Värisävyt:

Klassinen ja metallin hohtosävyt saatavilla Keim Lignosil-Verano värikartasta.

4. KÄYTTÖOHJEET

Alustan esivalmistelut:

Käsiteltävän alustan on oltava kiinteä, kuiva, puhdas ja imukykyinen. Puun kosteuspiitoisuus oltava alle 18% BFS nro. 18. Höylätyt pinnat tulee karhentaa ennen käsittelyä.

Maalaustapa:

Sileät pinnat maalataan harjaten tai telaten. Tehdasolosuhteissa voidaan maalata ruiskuttaen Keim-Lignosil-Color-IQ ohjeistuksen mukaisesti. Maalauskerroja voi olla yksi tai kaksi.

Ohentaminen ja maalauskerat:

Keim Lignosil-Verano voidaan ohentaa Keim Lignosil-Verano-DL/-DLM ohenteella haluttuun kuultoasteeseen.

Kuultomaalauskesä lopputulokseen vaikuttavat alusta, ohennusaste, maalaustapa ja valitut värisävyt. Suosittelemme tekemään koestuksen halutusta käsittelystä ennen varsinaista maalaamista.

Keim Lignosil-Verano voidaan maalata Keim Lignosil-Color maalin päälle.

Kuivumisaika:

Maali on pintakuiva noin 4 tunnin kuluttua käsittelystä (+23°C, Rh 50%).

Matala lämpötila tai korkea suhteellinen kosteus vaikuttavat hidastavasti tuotteen kovettumiseen ja kuivumiseen.

Ainekulutus:

Yhden kerran käsittelyssä sileällä alustalla noin 0,1 - 0,2 l / m² Keim Lignosil-Veranoa.



Arvot ovat viitteellisiä ja todellinen kulutus on riippuvainen maalausolustasta sekä olosuhteista.

Toimituspakkaus:

Pakkauskoko 1, 2,5, 5 ja 20 l.

5. TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Heti käytön jälkeen vedellä.

6. TUOTTEEN SOVELTUVUUS

Tuotteen soveltuvuus kohteeseen tulee varmistaa kokeilemalla ennen varsinaisen työn aloittamista.

7. TYÖSKENTELYOLOSUHTEET

Työskentelyn aikana käsiteltävän pinnan ja ilman lämpötilan on oltava vähintään +5 °C. Maalaus tehdään vain kuivalla säällä ja kuivissa olosuhteissa. Maalaukseen ei saa tehdä suorassa auringonpaisteessa, auringon kuumentamilla pinnoilla tai tuulisissa olosuhteissa. Maalatut pinnat suojataan liian nopealta kuivumiselta, suoralta auringon paisteelta, tuulelta tai sateelta tuotteen kuivumisen ja kovettumisen ajaksi.

8. VARASTOINTI JA SÄILYVYYS

Varastoituna avaamattomissa toimituspakkauksissa kuivassa, viileässä, tasalämpöisessä tilassa (suojattuna kosteudelta, sateelta ja pakkaselta) noin 12kk.

9. TYÖTURVALLISUUS

Silmät ja iho on suojattava roiskeilta. Tuotteet on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Käyttöturvallisuustiedotteen lähetämme pyynnöstä erikseen.

10. HÄVITTÄMINEN

EU jäterekisteri: 081102

11. NEUVONTA

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia. Lisätietoja tuotteesta antaa maahantuoja:

Insinööritoimisto Sulin Oy
Puhelin 09 3505 700
myyntipalvelut@sulinoy.fi
www.sulinoy.fi

12. Vastuu

Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin vaihtelevat, emmekä voi valvoa esimerkiksi työsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan toimitetun tuotteen laatuun. Maahantuojan vastuu rajoittuu enintään tuotteen ostoarvoon.

