

TEKNINEN ESITE

WODAFLEX PUTTY

1. TUOTEKUVAUS

Tuote on elastinen, kaasu- ja vesitiivisessä massassa. Tuote perustuu MS polymeeritekniikkaan. Tuote on VOC- ja silikonivapaa.

2. KÄYTTÖKOhteet

Tuote on monipuolinen käytettävyydeltään ja soveltuu käytettäväksi sekä uudis- että korjauskohteissa. Wodaflex kovettuu ilmankosteuden avulla ja soveltuu imukykyisille sekä imukyvyttömmille alustoille.

Tuotteella voidaan esimerkiksi tiivistää rakenneliittymiä ja liikuntasauvoja.

3. TUOTTEEN OMINAISUUDET

Tuote on elastinen massa.

- Käyttövalmis, liuotevapaa
- Vesi- ja ilmatiivis
- Kemiallisesti kestävä
- VOC vapaa
- Pysyvästi elastinen (pakkasella että lämpimissä olosuhteissa)
- Ei tarvitse erillistä pohjustetta betonilla

Materiaaliominaisuudet

- Värisävy	Harmaa (ei standardoitu)
- Tiheys	1,5 g/cm ³
- Lämpötilakesto	- 40 °C ... + 80 °C
- Elastisuus	> 150 %
- Imukyky	0

4. KÄYTTÖOHJEET

Alustan esivalmistelut:

Käsittävän alustan on oltava kiinteä, kuiva ja puhdas.

Asennuslämpötila:

+ 5 ... + 40 °C.

Tuotteen asentaminen:

Wodaflex Putty asennetaan tasapaksuisena kerroksena koko korjattavan sauman pituudelta. Asennettaessa tuote liikuntasaumaan, on suositeltavaa estää massan tartunta sauman pohjaan. Massa tulee viimeistellä haluttuun muotoon välittömästi asennuksen yhteydessä.

Kuivumisaika:

Noin 4 tuntia (+20°C, Rh > 65%).
Kulutuskestävä noin 24h kuluttua asentamisesta (+20°C, Rh > 65%).

Ainekulutus:

Pakkauksella tekee 2,9 metriä 10 x 10 mm saamaa. Arvot ovat viitteellisiä.

Toimituspakkaus:

Pakkaukoko 290 ml. Laatikossa 20 kpl tuotetta.

5. TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Heti käytön jälkeen mekaanisesti.

6. TUOTTEEN SOVELTUVUUS

Tuotteen soveltuvuus kohteeseen tulee varmistaa koestamalla ennen varsinaisen työn aloittamista.

7. TYÖSKENTELYOLOSUHTEET

Työskentelyn aikana käsiteltävän pinnan ja ilman lämpötilan on oltava vähintään +5 °C.



8. VARASTOINTI JA SÄLYVYYS

Varastoituna avaamattomissa toimituspakkauksissa kuivassa, viileässä, tasalämpöisessä tilassa (suojattuna kosteudelta, sateelta ja pakkaselta) noin 12kk.

9. TYÖTURVALLISUUS

Silmät ja iho on suojattava roiskeilta. Tuotteet on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Käyttöturvallisuustiedotteen lähetämme pyynnöstä erikseen.

10. HÄVITTÄMINEN

EU jäterekisteri: 185/2001

11. NEUVONTA

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia. Lisätietoja tuotteesta antaa maahantuoja:

Insinööritoimisto Sulin Oy
Puhelin 09 3505 700
myyntipalvelut@sulinoy.fi
www.sulinoy.fi

12. Vastuu

Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin vaihtelevat, emmekä voi valvoa esimerkiksi työsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan toimitetun tuotteen laatuun. Maahantuojan vastuu rajoittuu enintään tuotteen ostoarvoon.