



TEKNINEN ESITE

KEIM INNOSTAR

1. TUOTEKuvaus

Keim Innostar on ensiluokkainen, erittäin peittävä, helposti levitettävä ja turvallinen sol-silikaattimaali sisäpinoille. Tuote saa tartunnan yleisimpiin sisäpintoihin. Tuoteluokitus DIN EN 13 300 ja DIN EN 18 363, 2.4.1.

2. Käyttökohteet

Keim Innostar maalin erinomaisuutena on sen peittokyky yhdistettynä elegantteihin valkoisiin sävyvalikoimiin. Tuote soveltuu käytettäväksi normaaleilla sisäseinä- ja kattopinnoilla. Tuote soveltuu sekä uudis- että korjauskohteisiin, aina julkisista tiloista yksityisiin asuntoihin. Tuote mahdollistaa tilojen käyttöönoton nopeasti maalaamisen jälkeen, sillä siitä ei aiheudu kuivuvan maalin hajuhaittoja. Tuote on matalapäästöinen, kestävä ja yksi maalauskerä riittää useimmissa tapauksissa.

3. TUOTTEEN OMINAISUUDET

Keim Innostar tarjoaa taloudellisen ja terveellisen maaliratkaisun sisäpinoille.

- Erittäin peittävä
- Vahva valkoinen sävy
- Matalapäästöinen ja lähes täysin hajuton
- Riittoisa
- Erinomainen työstettävyys
- Samettisen mattapintainen
- Kulutuksen kestävä
- Taloudellinen
- Vesihöyryt läpäisevä
- Ei muodosta kalvoa tai pintajännitystä
- Palamaton
- Estää homeen ja itiöiden itämistä
- Liuotin ja muovivapaa
- Ympäristöystävällinen
- M1 ja Natureplus -sertifioitu

Materiaaliominaisuudet

- Paloluokka	A2 – s1, d0
- Värisävyyn pysyvyys	A1
- Maalin peittokyky	Luokka 1 (8L/m ²), ISO 6504-3
- Vesihöyryn läpäisykyky	sd ≤ 0,01 m
- pH-arvo	11
- Kiiltoaste 85°	Täysmatta
- Suurin raekoko	Hieno (< 100 µm), EN 21524
- Kulutuksen kesto	Luokka 1, EN ISO 11998

Värisävyt:

Valkoinen ja useat Keim Palette Exclusiv sävyt. Käytettäessä voimakkaampia sävyjä, suositellaan pohja- ja pintamaalaamista.

4. Käyttöohjeet

Alustan esivalmistelut:

Käsittävän alustan on oltava kiinteä, puhdas, ja kuiva. Alustan ja ilman lämpötila maalaamisen ja kuivumisen aikana > +5 °C.

Kipsipohjaisilla tasotteilla tasoitetut pinnat eivät tarvitse erillistä pohjustamista.

Tavoiteltaessa erittäin tasaista ja viimeisteltyä pintaa alusta voidaan halutessa tasoittaa Keim tuotteilla, tasata epätasaisesti imevän alustan imukykyä Keim Soldalit Fixativ sideaineella tai pohjamaalata Keim Innostar tuotteella ennen pintamaalaamista.

Maalaustapa:

Keim Innostar voidaan maalata harjaten, telaten ja ruiskuttaen. Ruiskuttaessa suuttimen koko on 0.64 mm/0.025").

Pohjamaalaus (tarvittaessa, käytetään vain voimakkailla sävyillä):

10L Keim Innostaria ohennetaan korkeintaan 0,5L vettä.

Pintamaalaus:



Keim Innostar ohentamattomana.

Kuivumisaika:

Noin 6 tuntia maalauskerrosten välillä
(+20°C, Rh alle 60%).

Ainekulutus:

Yhden kerran käsittelyssä sileällä alustalla
noin 0,125 l / m² Keim Innostar maalia
Arvot ovat viitteellisiä.

Toimituspakkaus:

Pakkauskoko 5 l ja 12,5 l astiat.

5. TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Heti käytön jälkeen vedellä.

6. TUOTTEEN SOVELTUVUUS

Tuotteen soveltuvuus kohteeseen tulee
varmistaa kokeilemalla ennen varsinaisen työn
aloittamista.

7. TYÖSKENTELYOLOSUHTEET

Työskentelyn aikana käsiteltävän pinnan ja
ilman lämpötilan on oltava vähintään +5 °C.
Vältettävä suoraa auringonpaistetta ja tuulisia
olosuhteita.

8. VARASTOINTI JA SÄLYVYYS

Varastoituna avaamattomissa
toimituspakkauksissa kuivassa, viileässä,
tasalämpöisessä tilassa (suojattuna
kosteudelta, sateelta ja pakkaselta) noin
12kk.

9. TYÖTURVALLISUUS

Silmät ja iho on suojattava roiskeilta. Tuotteet
on pidettävä poissa lasten ulottuvilta.
Käyttöturvallisuustiedotteen lähetämme
pyynnöstä erikseen.

10. HÄVITTÄMINEN

EU jätereisteri: 080112

11. NEUVONTA

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia.
Lisätietoja tuotteesta antaa maahantuojaja:

Insinööritoimisto Sulin Oy
Puhelin 09 3505 700
myyntipalvelut@sulinoy.fi
www.sulinoy.fi

12. Vastuu

Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin
vaihtelevat, emmekä voi valvoa esimerkiksi
työsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan
toimitetun tuotteen laatuun. Maahantuojan
vastuu rajoittuu enintään tuotteen ostoarvoon.

