



## TEKNINEN ESITE

# KEIM SOLDALIT-FIXATIV

## 1. TUOTEKUVAUS

Keim Soldalit-Fixativ on ohenne ja esikäsitelyaine, joka koostuu sol-silikaateista ja nestemäisestä kalivesilasista.

## 2. KÄYTTÖKOHTEET

Tuotetta käytetään ohentamaan seuraavia Keim tuoteperheiden maaleja:

KEIM Soldalit  
KEIM Soldalit Grob  
KEIM Contact-Plus

Voimakkaasti imevät ja huokoiset mineraaliset pinnat voidaan esikäsitellä tuotteella Keim Soldalit-Fixativ.

## 3. TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Sideaine: yhdistelmä sol-silikaatteja sekä vesilasia
- Suojaa värisävyä
- Ei muodosta kalvoa
- Kovetuttuaan väritön
- Mineraalinen ja epäorgaaninen
- Palamaton
- Säänkestävä
- Vesihöyryt läpäisevä

### Materiaaliominaisuudet

- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| - Tiheys          | 1,3 g/cm <sup>3</sup> |
| - Orgaanista osaa | < 5%                  |
| - pH-arvo         | 11                    |

### Värisävy:

Maitomainen.

## 4. KÄYTTÖOHJEET

### Alustan esivalmistelut:

Käsiteltävän alustan on oltava kiinteä, puhdas, imukykyinen ja kuiva (korkeintaan 70 % Tramex tai 17 % Protimeter mittarilla mitattuna).

### Maalaustapa:

Harjaten, telaten tai ruiskuttaen.

### Huokoiset ja imevät alustat:

Käytetään sellaisenaan lujittamaan ja sitomaan alustaa sekä tasaamaan imukykyä.

### Maalin ohenteena:

Ohennettaessa Keim maaleja katso kyseisen tuotteen tekninen esite.

### Ainekulutus:

Yhden kerran käsittelyssä sileällä alustalla m<sup>2</sup> noin 0,1 - 0,2 l / m<sup>2</sup> Keim Spezial-Fixativ ohennetta. Arvot ovat viitteellisiä.

### Toimituspakkaus:

Pakkauskoko 5 l ja 25 l.

## 5. TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Heti käytön jälkeen vedellä.

## 6. TUOTTEEN SOVELTUVUUS

Tuotteen soveltuvuus kohteeseen tulee varmistaa kokeilemalla ennen varsinaisen työn aloittamista.

## 7. TYÖSKENTELYOLOSUHTEET

Työskentelyn aikana käsiteltävän pinnan ja ilman lämpötilan on oltava vähintään +5 °C. Vältettävä suoraa auringonpaistetta ja tuulisia olosuhteita.



## 8. VARASTOINTI JA SÄLYVYYS

Varastoituna avaamattomissa toimituspakkauksissa kuivassa, viileässä, tasalämpöisessä tilassa (suojattuna kosteudelta, sateelta ja pakkaselta) noin 12kk.

## 9. TYÖTURVALLISUUS

Silmät ja iho on suojattava roiskeilta. Tuotteet on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Käyttöturvallisuustiedotteen lähetämme pyynnöstä erikseen.

## 10. HÄVITTÄMINEN

EU jäterekisteri: 060299

## 11. NEUVONTA

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia. Lisätietoja tuotteesta antaa maahantuoja:

Insinööritoimisto Sulin Oy  
Puhelin 09 3505 700  
myyntipalvelut@sulinoy.fi  
www.sulinoy.fi

## 12. Vastuu

Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin vaihtelevat, emmekä voi valvoa esimerkiksi työsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan toimitetun tuotteen laatuun. Maahantuojan vastuu rajoittuu enintään tuotteen ostoarvoon.

