

# MC-Floor Connect CP

Iskuvapaa saumaprofiili pysäköintialueille



## TUOTEOMINAISUUDET

- Ilmatäytteisille renkaille optimoitu, erittäin mekaanisesti kestävä esivalmistettu saumaprofiili
- Sopii myös leveämmille saumoille
- Hiottavissa, joten täysin sileä siirtymä ympäröiviin alustoihin
- Hiilikuituvahvisteinen ja teräsvapaa
- Matala asennuskorkeus
- Nopea asennus ja helppo korjaus

## KÄYTTÖKOHEET

- Pysäköintialueet ja maanalaiset parkkihallit
- Autonäyttelyt ja myyntisalit
- Työpajat ja autoteollisuus

## ASENNUSOHJE

**Asennus:** MC-Floor Connectin takapuoli liimataan MC-Floor Connect -liimalla ja asennetaan keskitetysti sauman päälle. Kysy lisätietoja Sulinin asiakaspalvelusta.

**Yleistä tietoa:** MC-Floor Connect toimitetaan saumasuojan kanssa. Tämä huoltosauma parantaa profiilin puhdistettavuutta ja on tiivis 3 mm sauman liikkeeseen asti. Jos suurempia liikkeitä esiintyy, täytyy profiiliin alle tehdä lisätiiviste Mycoflex WW-Band -materiaalilla. Kysy lisätietoja Sulinin asiakaspalvelusta.

### Sauman liike MC-Floor Connect CP

Sauman leveys	Max. venyvyys	Max. puristus
0 mm	55,0 mm	0 mm
5 mm	52,5 mm	5 mm
10 mm	50 mm	10 mm
15 mm	47,5 mm	15 mm
20 mm	45,0 mm	15 mm
25 mm	42,5 mm	15 mm
30 mm	40,0 mm	15 mm
35 mm	37,5 mm	15 mm
40 mm	35,0 mm	15 mm
45 mm	32,5 mm	15 mm
50 mm	30,0 mm	15 mm
55 mm	27,5 mm	15 mm
60 mm	25,0 mm	15 mm
65 mm	22,5 mm	15 mm
70 mm	20,0 mm	15 mm
75 mm	17,5 mm	15 mm
80 mm	15,0 mm	15 mm

## TEKNISET ARVOT & TUOTEOMINAISUUDET

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo	Tarkennus
Puristuslujuus	N/mm <sup>2</sup>	noin 60	
Vetolujuus	N/mm <sup>2</sup>	> 4	
Lämpötila (max)	°C	80	ilman samanaikaista mekaanista kuormitusta
Hiottavissa asti	mm	< 2	
Saumaus leveys	mm	20	
Profiilin paino	kg/kpl	noin 10	

Kaikki tekniset arvot ovat laboratoriotuloksia ja ne on suoritettu 21°C ±2°C ja 50% suhteellisessa kosteudessa

Profiilin väri	harmaa
Profiilin pituus (cm)	120
Profiilin leveys (cm)	26
Profiilin syvyys (cm)	2
Pakkausmuoto	Esivalmistetut profiilit lavalla Saatavilla erikoisprofiileja: MC-Floor Connect CP-T, -L ja -Cross
Säilytys	Säilytä vaakatasossa ja tasaisella

### Turvallisuusohjeet

Huomioi pakkauksissa olevat varoitusmerkinnät ja käyttöturvallisuustiedotteissa annetut turvallisuusohjeet.

**Huomioi:** Tässä teknisessä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat kokemukseemme ja ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita. Ne eivät kuitenkaan ole sitovia. Tietoja on sovellettava yksittäisen rakenteen vaatimuksiin, tiettyyn käyttötarkoitukseen ja ei-standardiolosuhteisiin. Käyttökohtaiset olosuhteet on tarkistettava etukäteen suunnittelijan / eritelmän laatijan toimesta, ja mikäli ne eroavat standardioloista, niin ne vaativat yksittäisen hyväksynnän. MC:n erikoiskonsulttien antama tekninen neuvonta ei korvaa tarvetta suunnittelutarkastukselle asiakkaan tai sen edustajien toimesta rakennuksen tai rakenteen historiassa. Edellyttäen tämän edellytyksen, olemme vastuussa näiden tietojen oikeudenmukaisuudesta myynti- ja toimitusehtojemme puitteissa. Työntekijöidemme suositukset, mitkä poikkeavat teknisestä tuote-esitteestä ovat sitovia vain, jos ne vahvistetaan kirjallisesti. Kaikissa tapauksissa on noudatettava yleisesti hyväksytyjä sääntöjä ja käytäntöjä, mitkä heijastavat nykyistä teknisen tietämyksen tasoa. Tässä teknisessä tuote-esitteessä annetut tiedot ovat voimassa kyseisen maayhtiön toimittamalle tuotteelle. On huomattava, että tiedot voivat poiketa muissa maissa. Kyseisen maan voimassa olevat tuotetiedot on otettava huomioon. Uusin tekninen tuote-esite on voimassa, poissulkien aiemmat, asianmukaisesti vanhentuneet versiot; alatunnisteen julkaisupäivämäärä on otettava huomioon. Uusin versio on saatavilla pyynnöstä tai se voidaan ladata verkkosivuiltamme. [2300018248]